


Idrante a muro con tubazione flessibile a parete da esterno/interno "POLY LINE" DN 45 UNI EN 671-2
Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation "POLY LINE" DN 45 UNI EN 671-2



Vista dal basso – Bottom view

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	6/10
--	------

Peso – Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	10 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	11 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	12 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	13 kg

Art. 2/Z
 Acciaio verniciato in poliestere rosso
 RAL 3000
 Steel red painted polyester
 RAL 3000



N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	4352.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) Fire cabinet (the code shown includes door)	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 Steel painted polyester RAL 3000
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
3	0048.020	Raccordo DN 45 – UNI 804 forma C UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C – Italian std.	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
	0030.020	Raccordo DN 45 – UNI 804 forma C "AGILOK" UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C – "AGILOK"	Lega leggera UNI - EN 586-2 Light alloy UNI - EN 586-2
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU Fire hose AB-PU DN 45 UNI – EN 14540	Calza in poliestere alta tenacità Jacket in high tenacity polyester
5	M65550	Portello – Door	Policarbonato – Polycarbonate
6	2145.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 12 corpo ottone "STARJET" branchpipe DN 45 Ø 12 brass body	Ottone / polipropilene Brass / polypropylene
	2146.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 12 corpo alluminio "STARJET" branchpipe DN 45 Ø 12 light alloy body	Alluminio / polipropilene / ottone Light alloy / polypropylene / brass
7	M63772	Cerniere - Hinges	Nylon
8	M60103	Maniglia - Handle	ABS
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) - (Flow rate – K factor – Throw distance):
 Lancia "STARJET" DN 45 con foro ugello 12 mm - "STARJET" branchpipe with outlet 12 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	93,9	133	188	230	15,1	13,6
Getto frazionato - Spray jet	75,1	106	150	184	6,2	5,6
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document			K=72	
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			45°	




BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.


unipersonale
 Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 2Z - 01	
Descrizione - description	Art.
Idrante a muro da est./int. DN 45 "POLY LINE". Lancia STARJET Ø12. - Fire hydrant DN 45 "POLY LINE". STARJET branchpipe Ø12.	2/Z
Rev. 2	Data – Date: 05/04/2023
Pag. 1 di 2	

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*



Vista d'insieme – *Overall view*



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST- 2Z - 01**

Descrizione - description

Art.

Idrante a muro da est./int. DN 45 "POLY LINE".
Lancia STARJET $\phi 12$. - Fire hydrant DN 45
"POLY LINE". STARJET branchpipe $\phi 12$.

2/Z

Rev. 2

Data – Date: 05/04/2023

Pag. 2 di 2