BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.
unipersonale
Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022 - e-mail:info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SISTEMA SPRINKLER A PREAZIONE

COMPUTO METRICO DEI COMPONENTI PRINCIPALI

Posizione	*Articolo*	*Descrizione*	*Diametro*	*Q.tà [pz.]*
1	916	Valvola a Preazione BOCCIOLONE modello 916 serie 68/DL totalmente assemblata e pronta per l'installazione – approvata UL - pressione d'esercizio 12Bar/175PSI composta da: valvola a preazione con attacchi flangiati PN16 e trim assemblato di prova, drenaggio e allarme, con relativi manometri, per montaggio verticale. Compresa valvola di ritegno a clapet da installare a valle. Del tipo A singolo interblocco (Elettrico) (Pneumatico) oppure del tipo B senza interblocco (Pneumatico)	2" – DN 50 3" – DN 80 4" – DN 100 6" – DN 150 8" – DN 200	
2	961/FM	Saracinesca OS&Y a vite esterna BOCCIOLONE per l'intercettazione generale dell'impianto - modello 961/FM serie GALA 399FF specifica per impianti antincendio - con attacchi flangiati PN16 e dotata di volantino, indicatore visivo di posizione OS&Y e contatti di fine corsa per supervisione (opzionale), approvata UL/FM	2" – DN 50 3" – DN 80 4" – DN 100 6" – DN 150 8" – DN 200	
3	902	Campana Idraulica di allarme BOCCIOLONE modello FIREFLOW® serie WMA-902 completa di gong, turbina e filtro a Y - approvata CE/UL/FM	-	
4	913	Pressostato di allarme BOCCIOLONE modello 913 serie POTTER PS10 ad 1 contatto per aumento pressione linea di allarme acqua, approvato CE/UL/FM Pressostato di allarme BOCCIOLONE modello 913 serie POTTER PS40 ad 1 contatto per caduta pressione linea alimentazione aria , approvato CE/UL/FM	-	
5	908	Dispositivo di Mantenimento pressione aria, completo di linea per riempimento diretto e relativo by-pass con riduttore di pressione regolabile; necessario nelle installazioni con alimentazione aria a pressione variabile		
6	918	Dispositivo di Prova Impianto, completo di valvola sfera lucchettabile e manometro 0÷25 Bar, attacco filettato 1"GAS con orifizio (1/2" K80) (3/4" K115)		