

**LOW AND MEDIUM EXPANSION HAND-HELD FOAM BRANCHPIPES PN 16 -
400 l/min**
LANCIA SCHIUMA PORTATILE A BASSA ESPANSIONE PN 16 - 400 l/min



Standard ref.: according to EN 16712-3, UNI 808
Riferimento norma: secondo UNI EN 16712-3, UNI 808

Recommended employ: Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps

Applicazione: Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti

Pressure rating: 16 bars

Pressione di esercizio massima: 16 bar

Test pressure shell: 25 bars

Pressione di prova corpo: 25 bar

Main materials. Pipe in stainless steel, inlet connection brass

Materiali principale: Tubo in acciaio inossidabile, attacco in ottone

Threaded swivel female inlet according to UNI 808

Filetto di attacco femmina girevole secondo UNI 808

Model: S4 (low expansion 400 l/min)

Modello: S4 (bassa espansione 400 l/min)

Ref. pressure Pressione di riferimento	Expansion ratio Rapporto espansione	flow rate of water/foam stream Portata soluzione acqua / schiuma	Effective throw range Gittata effettiva	Effective throw range Gittata effettiva	
5 bar	>4; <20	400 l/min	Water acqua	Mixture Synthetic foam concentrate Liquido schiumogeno concentrato sintetico	Expansion ratio Rapporto di espansione
			25 m	20 m	> 5



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 649 - 02

Descrizione - description

Art.

**Lancia schiuma bassa espansione
S4 - Foam nozzle low expansion
S4**

649

Rev. 0

Data -Date: 18/12/2014

Pag. 1 di 1